

LITONET

ЖИДКОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЛИТКИ И КЕРАМОГРАНИТА

Характеристики

LITONET - жидкий чистящий концентрированный состав, предназначенный для обезжиривания, удаления пятен и воскового покрытия и других загрязнений с керамической облицовки. Может быть использован в различной концентрации в зависимости от степени загрязнения и сложности случая.

Области применения

LITONET предназначен для очистки поверхностей, облицованных керамогранитом, керамической плиткой, стеклянной мозаикой, клинкером, натуральным камнем (неполированным), котто, от таких загрязнений, как: следы эпоксидной затирки, жир, масло, чёрные следы от резины, фломастеры, кофе, кока-кола, свечной воск, чернила, жидкости на органической основе, остатки скотча и т.д.



Инструкции по применению

LITONET применяется, как в концентрированном, так и в разведённом виде.

При разведении **LITONET** с водой в пропорции от 1:20 до 1:30 идеально подходит для регулярной и частой очистки плиточных поверхностей от устойчивых загрязнений.

При разведении **LITONET** с водой в пропорции от 1:3 до 1:5 удаляет воск на водной основе с поверхностей плитки «котто» и натурального камня.

При разведении **LITONET** с водой в пропорции 1:10 удаляет остатки эпоксидной затирки в течение первых 12-24 часов после окончания затирочных работ.

В концентрированном виде **LITONET** используется как пятновыводитель для облицовок из керамогранита.

Чистящий раствор **LITONET**, приготовленный в необходимой концентрации, наносится на обрабатываемую поверхность и оставляется для воздействия на 15-30 минут. После этого поверхность обрабатывается монощёткой с абразивными насадками, щёткой с фетровой насадкой или абразивной губкой.

После очистки собрать жидкость с поверхности плитки моющим пылесосом или тряпками, затем тщательно промыть поверхность чистой водой, не менее 2 раз.

Рекомендации

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Держать в недоступном для детей месте. Не глотать и избегать попадания в глаза.

Техническая информация

Внешний вид	Прозрачная жидкость
Цвет и запах	Светло-жёлтый с цветочным запахом
Удельный вес	1,007 кг/л
РН концентрата	12

Пропорции разведения

Расход	10 литров разведённого концентрата на 80м ² поверхности. Расход приблизительный из расчёта одной обработки.
Срок хранения	24 месяца в оригинальной упаковке, в защищенном от мороза и ультрафиолетовых лучей месте.

УПАКОВКА

Флакон 1 л 12 шт. в коробке
Канистра 5 кг Стандартный поддон: 128 канистр, нетто 640 кг



Компания сохраняет за собой право вносить в данное техническое описание изменения, связанные с совершенствованием технологий. С выпуском настоящего технического описания все предыдущие становятся недействительными

Изготовитель не несёт ответственности за неправильное использование материала, а также за его применение в целях и условиях, не предусмотренных инструкцией. Работы необходимо выполнять в соответствии со строительными нормами и правилами (СНИП). Инструкция не заменяет профессиональной подготовки исполнителя. В каждом конкретном случае применения, имеющего отклонения от инструкции, требуется опытная проверка, т.к. вне влияния производителя остаётся ряд факторов, особенно, если используются материалы других фирм. Инструкция производителя носит рекомендательный характер и не может являться основанием для предъявления претензий имущественного характера. Если у Вас возникнет необходимость в консультации относительно применения продукции LITOKOL, обращайтесь в сервисную техническую службу LITOKOL.
Произведено на предприятии LITOKOL s.r.l. (Италия)

ООО «ЛИТОКОЛ»
111250 Москва, пр-д Завода «Серп и Молот»,
д.б, стр. 1, 8 этаж
тел. (495) 775-6040, факс (495) 780-3525
e-mail: litokol@litokol.ru www.litokol.ru
© - Зарегистрированная торговая марка



Где купить?

Компания БАРТАЯ
Итальянская плитка

г. Челябинск
ул. Володарского, д.7
+7 (351) 263 00 98, 263 41 55
bartaia@chel.surfnet.ru
www.bartaia.ru